

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS Pro 550 con ahorro de energía, 230 V, Argentina

BR550G-AR

Certificado: DC-E-S26-035.2 (C3) - IRAM

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Maximum input current	6 A
Switching current capacity	7 A
Plug standard	Australia/China
Efficiency at full load	176...282 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))
Output voltage	230 V CA 1 fase
Rated power in W	330 W
Rated power in VA	550 VA
Output connection	3 Australian sobretensión 3 Australian
Type of USB power supply	Ninguno
Maximum configurable power in VA	550 VA
Maximum configurable power in W	330 W
Transfer time	Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
UPS topology	Interactivo
Waveform type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Output frequency	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Plomo-ácido internal included
Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Puerto USB
Surge energy rating	420 J
Cable length	1,8 m
Color	Negro

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Height	190 mm
Width	91 mm
Depth	310 mm
Product weight	6,53 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	No se puede montar en rack
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Torre
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS Pro
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	Iram
Standard	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	40 DBA
Operating altitude	0...10000 pies

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	Batería de ácido sólido
Battery graph comment	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	12 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 año(s)
Battery charging power	5 W nominal

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	25,2 cm
Paquete 1 Ancho	44,2 cm
Paquete 1 Longitud	13,8 cm
Peso del empaque (Lbs)	7,71 kg
SCC14	10731304286889

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24 UPS 12 Batería
---------------------	-------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	221 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	56 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	164 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better

Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	Referencia contiene SVHC arriba del umbral

Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative

