

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS Pro 900 con ahorro de energía, 230 V, Argentina

BR900G-AR

Certificado: DC-E-S26-035.2 (C3) - IRAM

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Maximum input current	8 A
Switching current capacity	10 A
Plug standard	Australia/China
Efficiency at full load	156...300 V ajustable 176...294 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Output voltage	230 V CA 1 fase
Rated power in W	540 W
Rated power in VA	900 VA
Output connection	3 Australian sobretensión 3 Australian
Type of USB power supply	Ninguno
Crest factor	3 : 1
Maximum configurable power in VA	900 VA
Maximum configurable power in W	540 W
Transfer time	Típico 8 ms: Máximo 10 ms
UPS topology	Interactivo
Waveform type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
Batería de repuesto	APCRBC123

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Plomo-ácido internal included
Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

UPS connectivity	Puerto USB
Surge energy rating	613 J
Cable length	1,8 m
Color	Negro
Height	250 mm
Width	100 mm
Depth	382 mm
Product weight	10,72 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	No se puede montar en rack
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Torre
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS Pro
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	Iram
Standard	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	45 DBA
Operating altitude	0...10000 pies

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	Batería de ácido sólido
Battery graph comment	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Typical recharge time	8 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 año(s)
Battery charging power	20 W nominal

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	33,7 cm
Paquete 1 Ancho	48,7 cm
Paquete 1 Longitud	22,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	11,7 kg
SCC14	10731304286902

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24 UPS 12 Batería
---------------------	-------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	440 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	85 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	353 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.8 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	Referencia contiene SVHC arriba del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative

