

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad Easy UPS BV de APC 500 VA, AVR, 230 V, Argentina

BV500I-AR

Certificado: DC-E-S26-073.1 (M1) - IRAM

### Principal

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Main input voltage               | 230 V AC 1 fase                                |
| Input connection                 | IRAM 2073                                      |
| Efficiency at full load          | 170...280 V                                    |
| Input frequency                  | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((**))          |
| Output voltage                   | 230 V CA 1 fase                                |
| Rated power in W                 | 300 W                                          |
| Rated power in VA                | 500 VA                                         |
| Output connection                | 4 Argentina                                    |
| Maximum configurable power in VA | 500 VA                                         |
| Maximum configurable power in W  | 300 W                                          |
| Transfer time                    | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms         |
| UPS topology                     | Interactivo                                    |
| Waveform type                    | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Output frequency                 | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada              |

### Complementario

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery type        | Plomo-ácido internal included                                                          |
| Control panel       | Indicador LED de estado con indicación de «en línea» y «en modo batería»               |
| Alarm               | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity    | None                                                                                   |
| Surge energy rating | 156 J                                                                                  |
| Cable length        | 1,50 m                                                                                 |
| Number of cables    | 1                                                                                      |
| Color               | Negro                                                                                  |
| Height              | 92,5 mm                                                                                |
| Width               | 160,5 mm                                                                               |
| Depth               | 305 mm                                                                                 |
| Product weight      | 3,9 kg                                                                                 |
| Mounting preference | No preference                                                                          |
| Mounting mode       | No se puede montar en rack                                                             |
| Two post mountable  | 0                                                                                      |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| USB compatible                      | No                                     |
| Mounting mode                       | Montaje en pared compact               |
| Provided equipment                  | Manual de usuario                      |
| Number of power module filled slots | 0                                      |
| Number of power module free slots   | 0                                      |
| Redundant                           | No                                     |
| Range of product                    | Back-UPS                               |
| Product or component type           | Sistema de alimentación ininterrumpida |

## Entorno

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Product certification                 | Iram                                                                                 |
| Standard                              | EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0...40 °C                                                                            |
| Ambient air temperature for storage   | -20...50 °C                                                                          |
| Storage altitude                      | 0...15240 m                                                                          |
| IP protection                         | IP20                                                                                 |
| Relative humidity                     | 0...90 %                                                                             |
| Storage relative humidity             | 0...90 %                                                                             |
| Acoustic level                        | 40 DBA                                                                               |
| Operating altitude                    | 0...6667 ft                                                                          |

## Baterías y tiempo de respaldo

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Battery type            | Batería de ácido sólido |
| Extendable runtime      | 0                       |
| Included battery module | 0                       |
| Empty battery slot      | 0                       |
| Typical recharge time   | 8 h                     |
| Battery life            | 3...5 año(s)            |

## Unidades de Empaque

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE            |
| Número de unidades en empaque | 1              |
| Paquete 1 Altura              | 23,7 cm        |
| Paquete 1 Ancho               | 37,3 cm        |
| Paquete 1 Longitud            | 14,3 cm        |
| Peso del empaque (Lbs)        | 4,2 kg         |
| SCC14                         | 10731304341595 |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 24 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|

Use Better

Materiales y embalaje

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje | Sí                                                                    |
| Embalaje sin plástico            | No                                                                    |
| Directiva RoHS de la UE          | <a href="#">Cumple</a>                                                |
| Reglamento REACH                 | <a href="#">Referencia que no contiene SVHC por encima del umbral</a> |

Use Again

Nueva empaque y refabricación

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Batería extraíble      | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recuperación           | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etiqueta RAEE          |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

