

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS BV de APC 650 VA, AVR, 230 V, Argentina

BV650I-AR

Certificado: DC-E-S26-073.1 (M1) - IRAM

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Input connection	IRAM 2073
Efficiency at full load	170...280 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((**))
Output voltage	230 V CA 1 fase
Rated power in W	375 W
Rated power in VA	650 VA
Output connection	4 Argentina
Maximum configurable power in VA	650 VA
Maximum configurable power in W	375 W
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	Interactivo
Waveform type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada

Complementario

Battery type	Plomo-ácido internal included
Control panel	Indicador LED de estado con indicación de «en línea» y «en modo batería»
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	None
Surge energy rating	156 J
Cable length	1,50 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	92,5 mm
Width	165 mm
Depth	305 mm
Product weight	4,5 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	No se puede montar en rack
Two post mountable	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

USB compatible	No
Mounting mode	Montaje en pared compact
Provided equipment	Manual de usuario
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	Iram
Standard	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...90 %
Storage relative humidity	0...90 %
Acoustic level	40 DBA
Operating altitude	0...6667 ft

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	Batería de ácido sólido
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	8 h
Battery life	3...5 año(s)

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23,7 cm
Paquete 1 Ancho	37,3 cm
Paquete 1 Longitud	14,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,8 kg
SCC14	10731304341601

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
-------------------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Referencia que no contiene SVHC por encima del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	No
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

