

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS BV de APC 800 VA, AVR, 230 V, Argentina

BV800I-AR

Certificado: DC-E-S26-073.1 (M1) - IRAM

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Input connection	IRAM 2073
Efficiency at full load	170...280 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((**))
Output voltage	230 V CA 1 fase
Rated power in W	450 W
Rated power in VA	800 VA
Output connection	4 Argentina
Maximum configurable power in VA	800 VA
Maximum configurable power in W	450 W
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	Interactivo
Waveform type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada

Complementario

Battery type	Plomo-ácido internal included
Control panel	Indicador LED de estado con indicación de «en línea» y «en modo batería»
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	None
Surge energy rating	156 J
Cable length	1,50 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	92,5 mm
Width	160,5 mm
Depth	305 mm
Product weight	5,3 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	No se puede montar en rack
Two post mountable	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

USB compatible	No
Mounting mode	Montaje en pared compact
Provided equipment	Manual de usuario
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	Iram
Standard	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...90 %
Storage relative humidity	0...90 %
Acoustic level	40 DBA
Operating altitude	0...6667 ft

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	Batería de ácido sólido
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	8 h
Battery life	3...5 año(s)

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23,7 cm
Paquete 1 Ancho	37,3 cm
Paquete 1 Longitud	363,2 cm
Peso del empaque (Lbs)	5,6 kg
SCC14	10731304341618

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje

Sí

Embalaje sin plástico

No

Directiva RoHS de la UE

[Cumple](#)

Reglamento REACH

[Referencia que no contiene SVHC por encima del umbral](#)

Use Again



Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Batería extraíble

No

Recuperación

NA

Etiqueta RAEE



El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

