

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Easy UPS 700VA, torre, 230V, 2 tomas AR, AVR

BVG700I-AR

Principal

Main input voltage	220...240 V AC 1 fase
Input connection	IRAM 2073 3,2 A
Input protection	Cortacircuitos
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz sólo para uso interior
Output voltage	230 V CA 1 fase
Rated power in W	360 W
Rated power in VA	700 VA
Output connection	4 Argentina
Type of USB power supply	Ninguno
Maximum configurable power in W	255 W
Output voltage tolerance	+/- 10 %
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	Interactivo
Waveform type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Full load runtime	00:00:01 360 W
Half load runtime	00:04:36 180 W

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Plomo-ácido internal included
Control panel	Indicador LED de estado con indicación de «en línea» y «en modo batería»
Emergency power off	No
Alarm	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja : alta temperatura : overload continuous tone alarm
Surge energy rating	156 J
Color	Negro
Height	142 mm
Width	101 mm
Depth	300 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Product weight	4,2 kg
USB compatible	No
Mounting mode	Instalación sobremesa compact
Max runtime	0,01 min
Range of product	Easy UPS
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	Iram
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...3000 m
IP protection	IP20 sólo para uso interior
Relative humidity	0...95 % sin condensación
Storage relative humidity	0...95 % sin condensación
Acoustic level	< 40 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	VRLA
Extendable runtime	0
RBC quantity	0
Battery design life	3...5 año(s)
Battery life	3...5 año(s)
Battery charging power	14 W sólo para uso interior

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14,2 cm
Paquete 1 Ancho	10,1 cm
Paquete 1 Longitud	30 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,2 kg
SCC14	10731304769689

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24 UPS
---------------------	--------



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	476 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	68 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	393 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	11 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better



Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	70 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Referencia que no contiene SVHC por encima del umbral

Use Again



Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	33
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	No
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



