

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad BackUps De Apc 2200 Va 230 V Avr Enchufes Para Argentina

BX2200MI-AR

Certificado: DC-E-S26-082.1 - IRAM

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Input connection	IRAM 2073 Argentinian
Cos phi	0,54
Efficiency at full load	140...300 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing (")
Rated power in W	1200 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	4 IRAM 2071 Argentino
Type of USB power supply	Ninguno
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1200 W
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	Interactivo
Waveform type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Full load runtime	00:01:00 "1200 W"
Half load runtime	00:08:30 600 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Plomo-ácido internal included
Control panel	Indicador LED de estado con indicación de «en línea» y «en modo batería»
UPS connectivity	None
Surge energy rating	273 J
Cable length	1,2 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	190 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Width	140 mm
Depth	390 mm
Product weight	12,3 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	No se puede montar en rack
USB compatible	Yes
Mounting mode	Torre
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	CE CB Iram
Standard	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Storage altitude	0...3000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % sin condensación
Storage relative humidity	0...95 % sin condensación
Acoustic level	40 DBA
Operating altitude	0...3000 m

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	Batería de ácido sólido
Battery voltage	24 V
Battery graph comment	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Extendable runtime	0
Typical recharge time	8 h
Battery life	3...5 año(s)

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	39 cm
Paquete 1 Longitud	19 cm

Peso del empaque (Lbs)	12,3 kg
SCC14	10731304410918

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	D7202d15-7cd4-470e-bd06-f47695f20bd8
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Referencia contiene SVHC arriba del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	No
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



