

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 1000 VA/1000 W, torre, 230 V, 6 salidas C13 IEC, SmartSlot, autonomía extendida, sin kit de rieles

SRT1000XLI

Vista general

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
--------------	---

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	100 ... 275 V 40% de carga 176...275 V carga completa
Input frequency	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))
Output voltage	230 V CA 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1000 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	6 IEC 60320
Bypass type	Desviación incorporada
Crest factor	3 : 1
Harmonic distortion	Menos que 2%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	1000 W
UPS topology	En línea
Waveform type	Onda senoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Plomo-ácido internal included
Emergency power off	Sí
Free slot	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Puerto serie Puerto USB
Surge energy rating	432 J
Cable length	1,8 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	432 mm
Width	85 mm
Depth	505 mm
Product weight	20,5 kg
Mounting location	Frontal
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Torre
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Vertical
Mounting mode	Torre
Provided equipment	CD con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	CE EAC UK PSTI
Marking	Certificación CE
Standard	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % sin condensación
Storage relative humidity	0...95 % sin condensación

Acoustic level	50 dba
Heat dissipation	317 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pies

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	Batería de ácido sólido
Battery voltage	48V
Extendable runtime	1
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 año(s)
Battery charging power	97 W nominal

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	24,5 cm
Paquete 1 Ancho	69 cm
Paquete 1 Longitud	59,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	32,58 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	36 UPS 24 Batería
---------------------	-------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	3 372 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	359 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	3 005 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	Referencia contiene SVHC arriba del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	65
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



