

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS APC, 10 kVA/10 kW, torre, 230/400 V, 6 C13 + 4 C19, tarjeta de red y SmartSlot, sin kit de rieles.

SRT10KXLI

Vista general

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
--------------	---

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase 380 V AC 3 fases 400 V AC 3 fases 415 V AC 3 fases
Other input voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Efficiency at full load	100 ... 275 V ajustable (media carga) 173 ... 476 V ajustable (media carga)
Input connection	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
Input frequency	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))
Output voltage	230 V 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	10000 W
Rated power in VA	10000 VA
Output connection	6 IEC 60320 3 "IEC JUMPERS" 4 IEC 60320
Output connection	Cable duro "3 hilos (H n + e)" for 1 zone(s)
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
Crest factor	3 : 1
Harmonic distortion	Menos que 2%
Maximum configurable power in VA	10000 VA
Maximum configurable power in W	10000 W
UPS topology	En línea
Waveform type	Onda senoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBC140

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
---------------------	------------------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Complementario

Battery type	Plomo-ácido internal included
Emergency power off	Sí
Free slot	1
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Puerto serie Puerto USB Tarjeta de gestión de red integrada 3 Ranura de expansión disponible
Surge energy rating	480 J
Color	Negro
Height	432 mm
Width	263 mm
Depth	715 mm
Product weight	111,82 kg
Mounting location	Frontal
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Montaje en rack con kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Torre with included kit
Provided equipment	CD con software CD de documentación Guía de instalación Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	CE EAC Iram RCM VDE
Marking	Certificación CE
Standard	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 % sin condensación
Acoustic level	55 DBA
Heat dissipation	1947 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pies

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	Batería de ácido sólido
Battery voltage	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Typical recharge time	1,5 h
RBC quantity	2
Battery life	3...5 año(s)
Battery charging power	876 W nominal

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	46,100 cm
Paquete 1 Ancho	100,000 cm
Paquete 1 Longitud	60,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	126,820 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	36 UPS 24 Batería
---------------------	-------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	21 597 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 613 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	18 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	19 950 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	16 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	Referencia contiene SVHC arriba del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	65
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



