

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS SRV RM de APC, 10000 VA y 230 V, con kit de rieles, paquete de baterías externas

SRV10KRIRK

Vista general

Presentación	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
--------------	---

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	110 ... 300 V Carga del 60 % 176 ... 300 V carga completa
Input connection	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Input frequency	"40 ... 70 Hz" detección automática
Output voltage	230 V CA 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	10000 W
Rated power in VA	10000 VA
Output connection	Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) for 1 zone(s)
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
Crest factor	3 : 1
Harmonic distortion	1 %
Maximum configurable power in VA	10000 VA
Maximum configurable power in W	10000 W
UPS topology	En línea
Waveform type	Onda senoidal
Efficiency	94 % (carga completa)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Plomo-ácido external included
Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Emergency power off	Sí
Free slot	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Puerto serie Puerto USB Ranura de expansión disponible
Surge energy rating	600 J
Number of rack unit	"4U"
Color	Negro (RAL 7010)
Height	173 mm
Width	438 mm
Depth	710 mm
Product weight	68 kg
Mounting location	Frontal
Mounting preference	Baja
Mounting mode	Para montaje en rack
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontal
Mounting mode	Para montaje en rack with included kit
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	CE UKCA EAC Tisi
Standard	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % sin condensación
Storage relative humidity	0...95 % sin condensación
Acoustic level	58 DBA
Heat dissipation	2128 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	Batería de ácido sólido
Battery voltage	192 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	5 h
Battery life	3...5 año(s)
Battery charging power	235 W nominal
Battery power in VAh	1599 VAh modo de ejecución (inactivo)

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	48,5 cm
Paquete 1 Ancho	83,6 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Peso del empaque (Lbs)	79 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	726 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	364 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	24 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	28 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	276 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	34 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	Referencia contiene SVHC arriba del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	48
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative





