

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS SRV de APC, 1000 VA y 230 V

SRV1KI-AR

Certificado: DC-E-S26-070.1 - IRAM

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	110 ... 285 V media carga 160 ... 280 V carga completa
Input frequency	"40 ... 70 Hz" detección automática
Output voltage	230 V CA 1 fase 240 V CA 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	800 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	3 Argentino
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
Crest factor	3 : 1
Harmonic distortion	3 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	800 W
UPS topology	En línea
Waveform type	Onda senoidal
Efficiency	88 % (carga completa)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBCV203

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Additional information	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Battery type	Plomo-ácido internal included
Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Free slot	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Puerto serie Puerto USB Ranura de expansión disponible
Surge energy rating	600 J
Cable length	1,50 m
Number of cables	1
Color	Negro (RAL 7010)
Height	223 mm
Width	145 mm
Depth	288 mm
Product weight	9,3 kg
Mounting location	Frontal
Mounting preference	No preference
Mounting mode	No se puede montar en rack
USB compatible	Yes
Mounting position	Vertical
Mounting mode	Torre
Max runtime	4 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Entorno

Product certification	CE Iram
Standard	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % sin condensación
Storage relative humidity	0...95 % sin condensación
Acoustic level	50 dba
Heat dissipation	372 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Baterías y tiempo de respaldo

Battery type	Batería de ácido sólido
Battery voltage	24 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 h
Battery life	3...5 año(s)
Battery charging power	30 W nominal
Battery power in VAh	152 VAh modo de ejecución (inactivo)

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 Ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	36,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	10,6 kg
SCC14	10731304340208

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2 095 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	83 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.8 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Referencia contiene SVHC arriba del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	65
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

