

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, Gen 2, 42U, 1991H x 600W x 1200D mm, with Sides, Black

AR3300B2

Principal

Tipo de producto o componente	Rack enclosure
Número de unidades en rack	42U
Ancho del rack	19"
Carga permanente permitida	1020,6 kg Dinamico 1814,4 kg Estatico
Equipo proporcionado	Piezas de anexión Tecla(s) Puertas y paneles laterales con llave única Patas niveladoras Piezas para montaje Ruedas pre instaladas Paneles laterales

Complementario

Modo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad de montaje mínima	190,5 mm
Profundidad máxima de montaje	1048 mm
Color	Negro
Marcas	Calibre 14 Carril de montaje EIA Calibre 16 puerta de entrada Calibre 16 post Calibre 18 puerta trasera Calibre 18 techo Calibre 18 paneles laterales
alto	1991 mm
Ancho	600 mm
profundidad	1200 mm
Peso neto	131,04 kg

Ambiental

Estándares	UL 2416 EIA-310E
------------	---------------------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	212,8 cm
Paquete 1 Ancho	74,8 cm
Paquete 1 Longitud	132,3 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	149,09 kg
------------------------	-----------

Garantía contractual

Garantía (en meses)	60
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1 215 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	796 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	44 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	17 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	357 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Referencia que no contiene SVHC por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	97
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



